



EST Remondiklambrid tüüp DSK ja DS

Kasutamine: vee-, keskkütte-, suruõhutorustik

Max töö rõhk / töötemperatuur: vesi 16 bar/60°C, 6 bar/90°C (terastorud); õlivaba suruõhk 10 bar keskküttesveisi kuni 90°C, joogivesi kuni 25°C, õlivaba suruõhk (terastorud)

Kandjad: keskküttesveisi kuni 90°C, joogivesi kuni 25°C, õlivaba suruõhk (terastorud)

Torude liigid: terastorud vastavalt DIN EN 10225 ja DIN EN 10220 seeria 1

Mootmed: Torude mootmed: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Toru välisläbimõõt: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3

Tehnilised omadused: Toruklambrid on mõeldud korrosiooni või mehaaniliste kahjustuste tulemusel tekkinud aukude ja pragude tihendamiseks.

Paigaldusjuhend:

1. Puhastage toru tekkinud kahjustuse ümber.
2. Paigaldage toru ümber tihend.
3. Seadke tihendi ühenduskoht torukahjustuse vastasküljele. Katke kahjustuse võimalikult suure tihendi pinnaga.
4. Pange klambri alumine osa tihendi vastu.
5. Pange klambri ülemine osa tihendi vastu.
6. Kinnitage kruvid.
7. Tihendage kruvid kuuskantvõtme abil.

LV Remonta apskavas tips DSK un DS

Lietošana: Ūdens, apkures, saspiesta gaisa instalācijās

Maks. darba spiediens / darba temperatūra: ūdens 16 bāri/60°C, 6 bāri/90°C (tērauda caurules); attaukots saspiests gaiss 10 bāri karstais ūdens līdz 90°C, dzeramais ūdens līdz 25°C, attaukots saspiests gaiss (tērauda caurules)

Reaģenti: karstais ūdens līdz 90°C, dzeramais ūdens līdz 25°C, attaukots saspiests gaiss (tērauda caurules)

Caurules veidi: tērauda caurules pēc DIN EN 10225 un DIN EN 10220 sērija 1

Izmēri: Caurules izmēri: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Caurules ārējais diametrs: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3

Tehnikās īpašības: Remonta apskavas ir paredzētas, lai hermetizētu caurumus un spraugas, izraisītas pēc korozijas vai mehānisku bojājumiem.

Montāžas instrukcija:

1. Notīrīt cauruli apkārt bojājumam
2. Novietot blīvētāju apkārt caurulei
3. Blīvētāja savienojumu novietot bojājuma otrā pusē. Segt bojājumu ar blīvētāja vislielāko platību.
4. Apskavas apakšējo daļu pietuvināt pie blīvētāja.
5. Apskavas augšējo daļu pietuvināt pie blīvētāja.
6. Ieskrūvēt skrūves.
7. Pieskrūvēt skrūves ar seškanšu atslēgu.

LT DSK ir DS tipo remontui skirtos apkabos

Taikymas: Vandens tiekimo sistemos, karšto vandens, šildymo, suslėgto oro tiekimo sistemos.

Maksimalus darbinis slėgis/darbinė temperatūra: vanduo 16 bar/60°C, 6 bar/90°C (plieniniai vamzdžiai); suslėgtas oras be alyvos 10 bar karštas vanduo (šildymui) iki 90°C, geriamasis vanduo iki 25°C, suslėgtas oras (plieniniai vamzdžiai) be alyvos

Terpės: karštas vanduo (šildymui) iki 90°C, geriamasis vanduo iki 25°C, suslėgtas oras (plieniniai vamzdžiai) be alyvos

Vamzdžių rūšys: plieniniai vamzdžiai pagal DIN EN 10225 bei DIN EN 10220 1 serija

Išmatavimai: Vamzdžio išmatavimai: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Išoriniai vamzdžio skersmuo: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3

Techniniai ypatumai: Remontui skirtos apkabos naudojamos skylių ir įtrūkimams, atsiradusiems dėl korozijos bei mechaninių pažeidimų, sandarinti.

Montavimo instrukcija:

1. Išvalyk vamzdį aplink pažeidimo
2. Uždėk tarpinę ant vamzdžio
3. Tarpinės sujungimą nustatyk kitoje pažeidimo pusėje. Uždenk pažeidimą kuo didesne tarpinės paviršiaus dalimi.
4. Pridėk apatinę apkabos dalį prie tarpinės.
5. Pridėk viršutinę apkabos dalį prie tarpinės.
6. Įsuk varžtus.
7. Prisuk varžtus šešiakampi raktu.

EST Remondi-parandusklambrid tüüp ANB

Kasutamine: vee-, keskkütte-, suruõhutorustik

Liides: sisekeermega Rp ISO 7/1

Max töö rõhk / töötemperatuur: vesi 10 bar/60°C, 6 bar/90°C (terastorud); õlivaba suruõhk 10 bar keskküttesveisi kuni 90°C, joogivesi kuni 25°C, õlivaba suruõhk (terastorud)

Kandjad: terastorud vastavalt DIN EN 10225 ja DIN EN 10220 seeria 1

Torude liigid: terastorud välismootmed [mm]: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 väljund ISO 7/1: 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2"

Mootmed: terastorud välismootmed [mm]: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 väljund ISO 7/1: 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2"

Tehnilised omadused: Remondi-parandusklambrid on mõeldud täiendavate harude tegemiseks.

Paigaldusjuhend:

1. Puhastage toru tekkinud kahjustuse ümber.
2. Paigaldage toru ümber tihend.
3. Seadke tihend nii, et selles olev ava paikneks toru liitmiseks ette nähtud kohas.
4. Pange ülemine klambri osa tihendile nii, et selle ots kattuks tihendi avaga.
5. Pange tihendile alumine klambri osa.
6. Kinnitage kruvid.
7. Tihendage kruvid kuuskantvõtme abil.
8. Puurige torusse ava vastava tööriistaga.

LV Remonta-uzlabošanas apskavas tips ANB

Lietošana: Ūdens, apkures, saspiesta gaisa instalācijās

Atzarojums: iekšējā vītne Rp ISO 7/1

Maks. darba spiediens / darba temperatūra: ūdens 10 bāri/60°C, 6 bāri/90°C (tērauda caurules); attaukots saspiests gaiss 10 bāri karstais ūdens līdz 90°C, dzeramais ūdens līdz 25°C, attaukots saspiests gaiss (tērauda caurules)

Reaģenti: karstais ūdens līdz 90°C, dzeramais ūdens līdz 25°C, attaukots saspiests gaiss (tērauda caurules)

Caurules veidi: tērauda caurules pēc DIN EN 10225 un DIN EN 10220 sērija 1

Izmēri: tērauda caurules ārējais izmērs [mm]: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 atzarojums ISO 7/1: 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2"

Tehnikās īpašības: Remonta-uzlabošanas apskavas ir paredzētas papildus atzarojumu instalēšanai.

Montāžas instrukcija:

1. Notīrīt cauruli apkārt bojājumam
2. Novietot blīvētāju apkārt caurulei
3. Novietot blīvētāju tā, lai blīvētāja caurums būtu novietots atzarojuma sagatavošanas vietā
4. Pietuvināt apskavas augšējo daļu pie blīvētāja, lai atzarojums būtu saskaņots ar blīvētāja caurumu.
5. Pietuvināt apskavas apakšējo daļu pie blīvētāja
6. Ieskrūvēt skrūves
7. Pieskrūvēt skrūves ar seškanšu atslēgu
8. Caurulē izurbt caurumu, izmantojot attiecīgu darbarīku.

LT ANB tipo remontui skirtos apkabos

Naudojimas: Vandens instaliacijos, centrinio šildymo, suslėgto oro sistemos

Išėjimas: vidinis sriegis Rp ISO 7/1

Maksimalus darbinis slėgis / darbinė temperatūra: vanduo 16 bar/60°C, 6 bar/90°C (plieniniai vamzdžiai); suslėgtas oras be alyvos 10 bar karštas vanduo (šildymui) iki 90°C, geriamasis vanduo iki 25°C, suslėgtas oras (plieniniai vamzdžiai) be alyvos

Terpės: karštas vanduo (šildymui) iki 90°C, geriamasis vanduo iki 25°C, suslėgtas oras (plieniniai vamzdžiai) be alyvos

Vamzdžių rūšys: plieniniai vamzdžiai pagal DIN EN 10225 bei DIN EN 10220 1 serija

Išmatavimai: Išoriniai plieninio vamzdžio išmatavimai [mm]: 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 Išėjimas ISO 7/1: 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2"

Techniniai ypatumai: Remontui skirtos apkabos naudojamos papildomoms nuvedimo sistemoms įrengti.

Montavimo instrukcija:

1. Išvalyk vamzdį aplink pažeidimo
2. Uždėk tarpinę ant vamzdžio
3. Tarpinę nustatyk taip, kad skylė tarpinėje būtų nuvedimui įrengti skirtoje vietoje.
4. Pridėk viršutinę apkabos dalį prie tarpinės tokiu būdu, kad nuvedimas sutaptų su tarpinėje esančia skylė.
5. Pridėk apatinę apkabos dalį prie tarpinės.
6. Įsuk varžtus.
7. Prisuk varžtus šešiakampi raktu.
8. Tinkamu įrankiu išgręšk skylę vamzdyje.