

# BIS DobyGrip Drahtseilsystem – Schlaufe

(K 65 05)




## Vorteile und Eigenschaften

- zur schnellen und einfachen Montage an Dach- und Firstbalken sowie Stahlträgern
- kürzere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Produkten
- Drahtseilsystem zur Aufhängung von hohen Traglasten
- alle Drahtseile werden mit einem BIS DobyGrip Schloss geliefert
- Material: 7x7 Litzenkabel (elektrolytisch verzinkt)
- verlässliche Qualität durch unabhängige Tests und Fremdüberwachung

Art.Nr.	L	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
09481101	1 m	1,0	100	10	500	38.10
09481102	2 m	1,0	100	10	250	46.00
09481103	3 m	1,0	100	10	250	51.00
09481105	5 m	1,0	100	10	100	70.00
09481201	1 m	2,0	500	10	250	50.20
09481202	2 m	2,0	500	10	100	60.00
09481203	3 m	2,0	500	10	100	82.00
09481205	5 m	2,0	500	10	100	114.00

Die max. zulässigen Lastwerte basieren auf einem Sicherheitsfaktor von 5:1. Alle Prüfkriterien wurden vom unabhängigen Testinstitut der Northumbria Universität vorgegeben und deren Einhaltung von Lloyds Register überprüft.



### Kombination mit

- Britclips® Tiger
- Britclips® FC
- BIS Kippdübel (Gewindebolzen)