

# BIS RapidStrut® Edelstahl Doppelschienen

(M 45 10)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen



## Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
  - der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
  - mit seitlich eingestanzter cm-Skala
  - nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
  - Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B	H	s	S	Bund1	Bund2	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6507646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	60	300	5200.00

Ab Strut 41x41x2,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems  
 Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

